Especificaciones de materiales

- **Bosque nativo de especies variadas**
  Siembra de especies nativas de acuerdo con las recomendaciones del ingeniero forestal del contratista.
- **Rampa en concreto**
  Acabado concreto esmaltado con estrías o dilataciones antideslizantes. El acabado se le da a la placa de contrapiso directamente
- **Cultivos**
  Los contornos, la base, la tierra y el riego de los cultivos son iguales para todos, lo único que varía son las semillas de la primera siembra.
- **muro en mampostería**
  Todos los muros son en mampostería siguiendo las indicaciones de los planos estructurales, el acabado es pañete y pintura. Los muros en las aulas tienen un marco en concreto a la vista.
- **columna en concreto**
  Todos los elementos estructurales deben seguir las indicaciones de refuerzo y dimensiones indicadas en los planos estructurales. El acabado es siempre concreto a la vista, por lo que las formaletas deben ser de altas especificaciones técnicas y estéticas.
- **piso en gravilla**
  Acabado de piso en gravilla suelta sobre recebo compactado en los espesores recomendados por el ingeniero estructural del proyecto y el ingeniero geotecnista
- **piso en concreto esmaltado con dilataciones**
  Acabado concreto esmaltado con dilataciones a la vista, mínimo cada 3 metros, o en las distancias recomendadas por el ingeniero estructural del proyecto. El acabado se le da a la placa de contrapiso directamente
- **piso en baldosa A-50 concreto**
  Andén con elementos de espacio público prefabricados (loseta A-50, loseta táctil A-56, bordillo A-80, rampa estándar B-5, sardinel A-10) sobre base y subbase granular, con las indicaciones de compactación y espesor dictadas por el ingeniero estructural del proyecto y el ingeniero geotecnista.
- **Piso en adoquín ecológico**
- **Jardín en grama**
  Jardín terraceado en grama, especificaciones de especie de acuerdo con las recomendaciones para especies nativas
- **Contenedor de raíz con bordillos superior de remate en concreto**
- **Lajas de piedra individuales sobre terreno**
- **Árboles existentes de conservación**
- **Árboles propuestos nuevos es especies nativas**
  Estos árboles deben ser suministrados por un proveedor especializado (viveros) Deben llegar al proyecto bloqueados, y de alturas que oscilen entre los 3 y 5 m
- **V1 -Ventanas fija con una sección deslizante para ventilación, marco y reja en acero, acabado anticorrosivo y pintura electrostática negra.**
  Vidrio templado laminado 4+4. (todos los vidrios deben cumplir con lo dispuesto en la NSR 2010)
  El acabado de la reja es en varillas cuadradas puestas horizontalmente en forma de persiana c/10cm
- **P1 -Puertas de aulas con marco y reja en acero, acabado anticorrosivo y pintura electrostática negra.**
  Vidrio templado laminado 4+4. (todas las puertas deben cumplir con lo dispuesto en la NSR 2010)
  El acabado de la reja es en varillas cuadradas puestas horizontalmente en forma de persiana c/10cm.
  Las puertas de salidas de emergencia deben tener sistema de barra antipánico y cierre automático.

  P2 -Puertas de cocinas, baños y cuartos de mantenimiento son entamboradas, lámina coldrolled cal 18, acabado anticorrosivo y pintura negra, igual que el marco. La estructura es en acero.

  P3 -Las puertas de los cuartos de equipos son ventiladas con sistema de persianas en lámina coldrolled cal 18, acabado anticorrosivo y pintura negra

  P4 -Puertas de acceso en reja en acero, acabado anticorrosivo y pintura negra
- **Cancha de fútbol en grama, arcos en acero galvanizado acabado blanco**
- **Cancha polideportivo en placa en concreto afinado, acabado recubrimiento acrílico antideslizante de alta resistencia.**
- **Cerca viva: cerramiento en arbustos tupidos, que por producto de un crecimiento relativamente rápido y poda a cargo de un jardinero experimentado, bloquea el paso de personas y animales y genera una barrera visual ininterrumpida.**

C-6

Planta de especificaciones

1:200

DISEÑO
Simón Hosie Samper
A25101999-79781901
Paola Macia
CC. 1.020.721.384

PROMOTOR DEL PROYECTO:
Crepes & Waffles

PROYECTO
Colegio La Leona

CONVENCIONES

MODIFICACIONES — FECHA
--

COLABORADORES
Arq Pablo Saré Lissa

OBSERVACIONES
Las dimensiones de los elementos estructurales en concreto y en madera, las definirá el ingeniero estructural, de acuerdo a los cálculos y a la norma NSR-10
Todas las dimensiones están expresadas en metros, a menos que se indique lo contrario. En caso de inconsistencias de las dimensiones con los planos estructurales, se debe avisar de inmediato al arquitecto. Primarán las dimensiones sobre los planos estructurales sobre los arquitectónicos.
Antes de proceder con la fabricación de puertas, ventanas y muebles tipo se deberán confirmar las medidas en obra.
El nivel 0.00 corresponde con la cota 2.540 del levantamiento topográfico realizado por el topógrafo LUIS ALFONSO SALCEDO DIAZ
MAT. 01-15914 CPNT
El color final de pintura interna y externa de todos los espacios, así como las texturas y acabados de pisos, deberán ser aprobado por el arquitecto diseñador del proyecto.

ARCHIVOS DE REFERENCIA

Vo. Bo. APROBACIÓN | Vo. Bo. PROPIETARIO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Cajamarca - Tolima

CONTIENE
Especificaciones de materiales

ESCALA: Indicada
FECHA: Octubre 2018
ARCHIVO: proyecto cajamarca 20191017.pln
FECHA COPIA: 2019-10-18
DIBUJÓ: Arq Pablo Saré Lissa

REVISIÓN | PLANO No.: D.12 | HOJA No.: 30 de 45

45 | 30 | D.12 | NOMENCLATURA | NOMENCLATURA | NOMENCLATURA